1. Producto

PINTALINE

2. Definición

Pintura acrílica en emulsión acuosa, bióxido de titanio y cargas minerales seleccionadas, con propiedades flexibles y buena adherencia.

3. Características técnicas

- Color: blanco y colores a la carta
- Acabado: Satinado semibrillante
- Peso específico: 1,28 g/cm^3
- Viscosidad al envasado: 95 K.U a 25 ºC
- Materia fija: 55%
- Tiempo de secado: 40-60 minutos
- Curado: 21 días
- Repintado: 8 a 10 horas
- Diluyente: Agua

4. Campo de aplicación

Pintura de señalización sobre sistemas deportivos acrílicos.
Su aplicación puede ser con brocha, rodillo o proyectado a pistola
Antes de su aplicación la superficie debe estar completamente limpia y seca
No se debe aplicar a temperaturas inferiores a 5 ºC o superiores a 35 ºC

5. Modo de empleo


La pintura será aplicada sobre superficies acrílicas como marcaje deportivo con un consumo de 0,3 kg/m^2. La aplicación se realizará con brocha o rodillo.
Los equipos se podrán limpiar con agua una vez finalizados los trabajos.

6. Almacenamiento y conservación

Almacenar en lugar cubierto al abrigo de heladas y de fuertes exposiciones al sol.

Se presentan en envases de 4 kg.

Esta información sustituye a las anteriores. Las especificaciones y datos técnicos que aparecen en este folleto son de carácter orientativo, correspondiendo a valores medios de laboratorio. Composan se reserva el derecho a modificarlos sin previo aviso y deniega cualquier responsabilidad por un uso indebido.



COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA S.L. – Ctra. de Andalucía Km. 28,6 – Polígono Industrial Rompecubas
c/ Narciso Monturiol s/n (28340 Valdemoro, Madrid)
Teléfono: 91.895.09.68 – Fax: 91.895.48.25 – www .composanindustrial.com